

LS3600TX

TRITURADORA PRIMARIA



ACCESO TOTAL AL ROTOR. El panel lateral con apertura hidráulica garantiza la accesibilidad total al rotor, al peine y a la cinta inferior, para reducir los tiempos de mantenimiento. Esta área está creada para permitirte hacer el mantenimiento sin obstáculos.



RADIO COMANDO FULL-FUNCTION. Controla los ajustes del trabajo de la máquina, visualiza los datos de trabajo y comprueba la diagnostica gracias al listado de los códigos de error del equipo, todo esto gracias al radio comando.



PEINE CON DIENTES REVERSIBLES. Alarga la vida operativa de los dientes y reduce los costes de desgaste gracias al peine con dientes reversibles soldados singularmente.



ACCESIBILIDAD AL MOTOR. El LS3600TX ofrece una accesibilidad sin iguales a todos los paneles de la máquina. El diseño del motor tiene una accesibilidad fácil y cómoda para las operaciones de mantenimiento, gracias a paneles anchos y una plataforma amplia para facilitar el trabajo.



TRANSMISION MECANICA DIRECTA Y PROTECCION. Maximiza la eficiencia con la transmisión mecánica directa reversible que garantiza la máxima fuerza al rotor.



ACCESIBILIDAD A LA CINTA INFERIOR. Reduce el tiempo de mantenimiento gracias a una única cinta inferior que se puede extraer sin necesidad de separarla de la cinta de descarga. Ahorra tiempo durante las intervenciones y mantenimiento de este componente fundamental que necesita a menudo controles.

LS3600TX TRITURADORA PRIMARIA

DIMENSIONES GENERALES

Longitud máxima (transporte): 8,5 m

Anchura máxima (transporte): 2,5 m

Altura máxima (transporte): 3,5 m

Peso máximo: 32.500 kg

MOTOR

Marca y modelo: CAT C13B T4F/STAGE V

Potencia bruta: 456 hp (340 kW)

Transmisión: Doble embrague inverso

Rumorosidad: 111,9 db(A)

SISTEMA DE CARGA

Capacidad tolva: 7.8 m³

Abertura alimentación: 225 cm x 370 cm

ROTOR

Diámetro al diente: 103,3 cm

Longitud rotor: 3 m

Velocidad rotor: 30 rpm/minuto

Número dientes: 21 – Tipología: alto/bajo

CINTA TRANSPORTADORA INFERIOR

Longitud: 3,9 m

CINTA TRANSPORTADORA - DESCARGA

Anchura: 121,9 cm

Altitud de descarga: 2,43 m – 4,3 m

PANEL DE CONTROL

Tipología display: LCD touch screen

RADIO COMANDO FULL-FUNCTION

Tipología display: LCD

ORUGAS

Velocidad máxima: 2,7 km/h

Anchura orugas: 45 cm

COMPONENTES OPCIONALES

Dos tipologías de dientes

Imán magnético trasversal

Sistema de supresión de polvo

Extensión de tolva trasera plegable

NOTAS

Vermeer Corporation reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation. Equipment shown is for illustrative purposes only and may display optional accessories or components specific to their global region. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications. Vermeer, the Vermeer logo, Equipped to Do More, SmartSweep and Vermeer Confidence Plus are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. CAT is a trademark of Caterpillar, Inc.

© 2024 Vermeer Corporation. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A. Please recycle.



EQUIPPED TO
DO MORE.